









Dickson hőmérséklet / páratartalom adatgyűjtők összefoglaló táblázata

Típus	Digitális kijelző	Flash memória	2.0 USB	Vízálló kivitel	Riasztás	Ethernet	Elem	Külső mérőfej	Csatornák száma	Mérés-tartomány	Pontosság	Páratartalom
Hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtők												
	TM320	X	X	X		X	X		2	-20°C-+70°C	±0.44°C/±2%RH	0-95%
	TM325	X	X	X		X	X	X	2	-20°C-+70°C	±0.44°C/±2%RH	0-95%
	TM725	X	X	X		X	X	X	2	-20°C-+70°C	±0.44°C/±2%RH	0-95%
	TP125			X		X	X		2	-23°C-+80°C	±0.44°C/±2%RH	0-95%
	TP 325	X		X			X		2	-20°C-+70°C	±0.5°C/±2%RH	0-95%
 12 pack	TK180						X		2	-20°C-+70°C	±0.7°C/±2%RH	0-95%
	TK500						X		2	-20°C-+70°C	±1°C/±2%RH	0-95%
Hőmérséklet adatgyűjtők												
	SM300	X	X	X		X	X		1	-20°C-+70°C	±0.44°C	
	SM320	X	X	X		X	X	X	2	-184°C-+1093°C	±1°C	
	SM325	X	X	X		X	X	X	2	-184°C-+1093°C	±1°C	
	SM420	X	X	X		X	X	X	1	-45°C-+176°C	±0.28°C	
	SM720	X	X	X		X	X	X	1	-184°C-+1093°C	±1°C	
	SM725	X	X	X		X	X	X	2	-184°C-+1093°C	±1°C	
	SP125			X		X	X		1	-23°C-+80°C	±0.7°C	
	SP150						X	X	2	-150°C-+1093°C	±1°C	
	SP175			X		X	X	X	2	-150°C-+1093°C	±1°C	
	SP325	X		X			X		1	-20°C-+70°C	±0.67°C	
 12 pack	SK180						X		1	-0°C-+43°C	±0.7°C	
	SK500						X		1	-20°C-+70°C	±1°C	
	HT100 HT120 HT125				X		X		1	-20°C-+125°C	±1°C	