

PICO PC-oszcilloszkópok összefoglaló táblázata

| Modell | Sávszélesség | Mintavételi sebesség | Csatornák száma | Puffer méret | Vertikális felbontás (kiterjesztett) | Vertikális méréstartományok | Időalap tartományok | PC csatlakozás |
|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| PICO 2104 | 10MHz | 50MS/s | 1 | 8kS | 8 bit (12 bit) | 100mV – 20V | 20ns/div – 50s/div | USB |
| PICO 2105 | 25MHz | 100MS/s | 1 | 24kS | 8 bit (12 bit) | 100mV – 20V | 10ns/div – 50s/div | USB |
| PICO 2203 | 5MHz | 40MS/s | 2 + generátor kimenet | 8kS | 8 bit (12 bit) | 50mV – 20V | 500ns/div – 200s/div | USB |
| PICO 2204 | 10MHz | 100MS/s | 2 + generátor kimenet | 8kS | 8 bit (12 bit) | 50mV – 20V | 100ns/div – 200s/div | USB |
| PICO 2205 | 25MHz | 200MS/s | 2 + generátor kimenet | 16kS | 8 bit (12 bit) | 50mV – 20V | 50ns/div – 200s/div | USB |
| PICO 3204 | 50MHz | 50MS/s | 2 + generátor + külső trigger | 256kS | 8 bit (12 bit) | 100mV – 20V | 5ns/div – 50s/div | USB |
| PICO 3205 | 100MHz | 100MS/s | 2 + generátor + külső trigger | 512kS | 8 bit (12 bit) | 100mV – 20V | 2ns/div – 50s/div | USB |
| PICO 3206 | 200MHz | 200MS/s | 2 + generátor + külső trigger | 1MS | 8 bit (12 bit) | 100mV – 20V | 1ns/div – 50s/div | USB |
| PICO 3224 | 10MHz | 20MS/s | 2 | 512kS | 12 bit (16 bit) | 20mV – 20V | 500ns/div – 50s/div | USB |
| PICO 3424 | 10MHz | 20MS/s | 4 | 512kS | 12 bit (16 bit) | 20mV – 20V | 500ns/div – 50s/div | USB |
| PICO 3425 | 5MHz | 20MS/s | 4 differenciál | 512kS | 12 bit (16 bit) | 20mV – 20V | 500ns/div – 50s/div | USB |
| PICO 4224 | 20MHz | 80MS/s | 2 | 32MS | 12 bit (16 bit) | 50mV – 100V | 100ns/div – 200s/div | USB |
| PICO 4424 | 20MHz | 80MS/s | 4 | 32MS | 12 bit (16 bit) | 50mV – 100V | 100ns/div – 200s/div | USB |
| PICO 5203 | 250MHz | 1GS/s | 2 + generátor + külső trigger | 32MS | 8 bit (12 bit) | 100mV – 20V | 5ns/div – 200s/div | USB |
| PICO 5204 | 250MHz | 1GS/s | 2 + generátor + külső trigger | 128MS | 8 bit (12 bit) | 100mV – 20V | 5ns/div – 200s/div | USB |
| PICO 9201 | 12GHz | 5TS/s | 2 | | 16 bit | 2mV – 500mV | 10ps/div – 2ms/div | USB |
| PICO 9211 | 12GHz | 5TS/s | 2 | | 16 bit | 2mV – 500mV | 10ps/div – 2ms/div | USB / LAN |